



Specifikace produktu Vostro 1000

Dell™ Vostro™ 1000

- Procesory AMD Turion™ 64 X2, Athlon™ 64 X2 a Sempron™
- Operační systémy Microsoft® Windows Vista™ a Microsoft® Windows® XP
- Sdílená* dvoukanálová* paměť DDR2 533 MHz
- Čipset AMD RS485M / SB600
- Grafická karta ATI Radeon® Xpress 1150 HyperMemory™ (integrovaná)*
- Pevné disky až 120GB*
- Podpora Dell wireless 802.11a/b/g a Dell Wireless-N

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE SYSTÉMU

Procesory	Mobilní technologie AMD Sempron™ 3500+ (jedno jádro, 1,80GHz, 512K) Mobilní technologie AMD Turion™ 64 X2 TL-50 (dvě jádra, 1,6GHz, 2 x 256K) Mobilní technologie AMD Turion™ 64 X2 TL-52 (dvě jádra, 1,6GHz, 2 x 512K) Mobilní technologie AMD Turion™ 64 X2 TL-56 (dvě jádra, 1,8GHz, 2 x 512K) Mobilní technologie AMD Turion™ 64 X2 TL-60 (dvě jádra, 2,0GHz, 2 x 512K) Dvoujádrový procesor AMD Athlon™ 64 X2 TK-53 (dvě jádra, 1,7GHz, 2 x 256K)
Operační systémy	Originální Windows Vista™ Business Originální Windows Vista™ Home Basic Originální Windows Vista™ Home Premium (pouze telefonicky, nelze objednat on-line) Originální Windows® XP Professional SP2 Originální Windows® XP Home SP2 FreeDOS – přibaleno do krabice (bez OS Microsoft) Red Flag Linux – přibaleno do krabice (pouze Čína)
Paměť	Možnosti konfigurace: 512 MB, 1,0 GB, 1,5 GB, 2,0 GB DDR2 533 MHz sdílené paměti* SDRAM Velikost modulů: 512MB, 1GB a 2GB Paměťové sloty: 2 sloty, podpora jedno- nebo dvoukanálové* paměti DDR2 SDRAM 533 MHz
Čipset	Čipset ATI RS485M / SB600
Grafická karta	ATI Radeon® Xpress 1150 HyperMemory™ (integrovaná)*
LCD displej	Aktivní matice TFT 15,4" WXGA (rozlišení obrazovky 1280 x 800), antireflexní vrstva
Zvuk a reproduktory	Dvoukanálový zvukový kodek s vysokým rozlišením, dva 8-ohmové reproduktory, standardně se softwarem HD Audio 2.0 Externí reproduktory (volitelně): Reproduktorový systém Dell A525 se satelitními reproduktory a subwooferem, 30W Dell A225 USB, dvoudílný stereo-reproduktorový systém, 1,2W
Klávesnice	87-klávesová: US, Kanada, Čína; 88-klávesová: Evropa; 89-klávesová: Brazílie; 91-klávesová: Japonsko, neprodyšná konstrukce klávesnice
Polohovací zařízení	Touch pad
Fyzické zabezpečení	Slot pro kabelový zámek s ocelovou výztuží

Specifikace produktu Vostro 1000

Napájecí zdroj	Síťový adaptér 65 W, kabel 1 m Napájecí adaptér 65 W, kombinace do automobilu/letadla
Baterie	4-článeková lithium-iontová baterie Smart, 29 Wh 6-článeková lithium-iontová baterie Smart, 53 Wh 9-článeková lithium-iontová baterie Smart, 85 Wh K dispozici rovněž jako doplňkové baterie. Systém nepodporuje použití sekundární baterie.
Cílová hmotnost	Hmotnost s displejem 15,4" WXGA, integrovanou grafickou kartou UMA, combo mechanikou DVD/CD-RW a 6-článekovou baterií již od 2,84 kg*
Rozměry VxŠxH	36 mm x 356 mm x 265,5 mm (1,42" x 14,02" x 10,45")
Teplota	Provozní: 0° až 35°C Skladovací: -40° až 65°C
Relativní vlhkost	Provozní: 10% až 90% (nekondenzující) Skladovací: 5% až 95% (nekondenzující)
Nadmořská výška	Provozní: -15,2 až 3048 m Skladovací: -15,2 až 10668 m
PŘIPOJENÍ	
Drátové	Interní modem 56K* V.92 Adaptér síťového rozhraní 10/100 Ethernet
Bezdrátové LAN (karty Mini-Card)	Bezdrátová karta Dell Mini-Card 1390 Dual Band (802.11g) Bezdrátová karta Dell Mini-Card 1490 (802.11a/g) Bezdrátová karta Dell Mini-Card 1505 Wireless-N
MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ	
Porty a sloty	Porty a konektory: čtyři 4-pinové porty USB 2.0; 15-pinové konektor pro monitor VGA; síťový konektor; konektor pro modem; konektor pro síťový adaptér; vstup na mikrofon; výstup na sluchátka Sloty: slot pro bezpečnostní kabel; čtečka paměťových karet 3-v-1; slot ExpressCard 54 mm; 1 interní slot pro karty Mini-Card (nepodporuje IEEE 1394, Bluetooth, sériové a paralelní připojení, výstup S-Video, IR připojení, PC karty)
Optické mechaniky	Mechanika 8X DVD-ROM*; combo mechanika DVD/CD-RW, mechanika 8X DVD+/-RW* s podporou dvouvrstvého zápisu DVD+R*
Pevné disky	Pevné disky 5400 ot./min. 40GB*, 60GB*, 80GB* nebo 120GB*
Dokování	Rozšiřující dok pro notebooky Kensington Rozšiřující dok pro notebooky Kensington se stojanem (bez podpory modulů a adaptérů řady D)